

 sanibulle

Abattant

Q-NET

790 €
TTC*



VIDÉO

* Prix Public Conseillé

ABATTANT JAPONAIS, QUI VOUS ACCUEILLE, VOUS LAVE ET SÈCHE POUR UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

790,00€ TTC*
658,33 € HT*

Modèle abattant Q-NET | GTIN 3770038335029

- ✓ Ouverture/fermeture assistée du siège et du couvercle.
- ✓ Siège antibactérien enrichi en ions d'argent pour une protection antibactérienne à 99.9%
- ✓ Double fonction de lavage (Lavage arrière et intime).
- ✓ Nettoyage oscillant avec une large amplitude pour une efficacité optimale.
- ✓ Pression et position de la buse réglable.
- ✓ Lavage à l'eau chaude avec système de chauffe instantané, température réglable.
- ✓ Buse autonettoyante.
- ✓ Désodorisation.
- ✓ Jets massant.
- ✓ Fonction SPA (eau chaude/froide alternée).
- ✓ Chauffage de la lunette réglable.
- ✓ Séchage à l'air chaud réglable.
- ✓ Télécommande et son support mural.
- ✓ Bouton latéral de commande.
- ✓ Descente amortie du siège et du couvercle.
- ✓ Éclairage de nuit à LED.
- ✓ Fonction intelligente d'économie d'énergie.
- ✓ Support de filtre et un filtre (offert).

S'ADAPTE SUR PLUS DE
95% DES CÉRAMIQUES
EXISTANTES.

GARANTIE
3
ans



CONTENU DU PRODUIT



- ✓ 1 abattant Q-NET *GTIN 3770038335029*
- ✓ 1 télécommande manuelle pour toutes les fonctions avec support mural.
- ✓ 1 support de filtre et son filtre.
- ✓ Set de fixation.

INSTALLATION

ABATTANT LAVANT/SÉCHANT SUR WC EXISTANT (ADAPTATBLE À +95%)

CE, ROHS et SIAA ISO22196

Dimensions produit : 470 x L.372 x H.123 mm (poids 4,1 Kg).

Dimensions emballage : 545 x L.450 x H.195 mm (poids 5,6 Kg).

Raccord eau :

Direct sur réseau.

Pression 1 à 7,5 bars.

Consommation d'eau :

de 30 à 75 ml/minute.

Pression recommandée :

1 bar à 7 bars.

Résistance à la charge :

160 Kg.

Longueur cordon

électrique : 1,20 m.



Dimensions télécommande :

20 x 5 x 2 cm.

Télécommande infra rouge
avec support mural.

Température de l'eau
réglable sur 4 niveaux.

Pression d'eau de lavage
réglable 4 niveaux.

Température de la lunette
réglable sur 4 niveaux.

Température du séchage
réglable sur 4 niveaux.

Longueur tuyau
d'alimentation en eau : 1 m.

Voltage : 220-240V , 50-60 Hz , puissance nominale 1080 W.
Protection électrique incorporée.

PLAN DES DIMENSIONS

