



VIDÉO

sanibulle

WC posé au sol

EDEN

1990 €
TTC*



* Prix Public Conseillé

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

1990,00 € TTC*

1 658,33 € HT*


Modèle EDEN posé au sol | GTIN 37700388335005

- ✓ Cuvette sans bride et émail haute qualité.
- ✓ Ouverture de l'abattant automatique à votre arrivée (par induction).
- ✓ Chasse d'eau révolutionnaire cyclonique avec pré-humidification antisalissure des parois intérieures et déclenchement automatique du Turbo Flush 3.0 pour une puissance de chasse d'eau performante après le départ de la personne et la fermeture du couvercle automatique.
- ✓ Réservoir de chasse d'eau intégré 4 litres.
- ✓ Abattant antibactérien enrichi en ions d'argent pour une protection antibactérienne à 99.9 %
- ✓ Système Aquapure avec stérilisation par UV-C de l'eau de lavage pour une utilisation sans bactéries.
- ✓ Désodorisation grâce au système de purification active de l'air.
- ✓ Double fonction de lavage (lavage arrière et intime). Nettoyage oscillant avec une large amplitude pour une efficacité optimale. Pression et position de la buse réglable.
- ✓ Buse autonettoyante en acier inoxydable.
- ✓ Lavage à l'eau chaude avec système de chauffe instantané, température réglable.
- ✓ Fonction Jets massant.
- ✓ Fonction SPA (eau chaude/froide alternée).
- ✓ Lunette chauffante à température réglable.
- ✓ Séchage à l'air chaud réglable. Affichage Multifonctions.
- ✓ Batterie de secours jusqu'à 100 chasses d'eau (piles non fournies).
- ✓ Détecteur de présence automatique intégré sur la lunette.
- ✓ Éclairage de nuit à LED.
- ✓ Mode veille.
- ✓ Fonction intelligente d'économie d'énergie.
- ✓ Programmes « AUTOMATIQUE ».
- ✓ Bouton latéral de commande.
- ✓ 2 télécommandes dont une simplifiée à 4 boutons.



GARANTIE
3
ans

CONTENU DU PRODUIT



- ✓ 1 WC EDEN
- ✓ 1 télécommande manuelle pour toutes les fonctions avec support mural.
- ✓ 1 télécommande 4 boutons avec support mural.
- ✓ Filtre à eau et son support de filtre à double sortie (1 alimentation réservoir et 1 alimentation système de lavage).
- ✓ 2 flexibles de raccordement en eau pour le réservoir et l'alimentation du système de lavage.
- ✓ Set de fixation.
- ✓ Câble avec prise de courant 1,20 m.
- ✓ Bloc batterie de secours (piles non fournies).

INSTALLATION

INSTALLATION POSÉE AU SOL

Normes : CE, ROHS et SIAA ISO22196

Dimensions produit :
L.705 x L.415 x H.505 mm
(poids 45 Kg).

Dimensions emballage :
L.810 x L.520 x H.625 mm
(poids 49 Kg).

Raccord eau :
Direct sur réseau.
Pression 1 à 7 bars.

Chasse d'eau 3 L ou 4 L
(2 commandes).



Dimensions télécommande
4 Boutons : 5 x 5 x 2 cm.

Dimensions télécommande :
20 x 5 x 2.5 cm.

Résistance à la charge :
300 Kg.

Consommation d'eau :
de 30 à 75 ml/minute.

Voltage : 220-240 V, 50-60 Hz, puissance nominale 1080 W
Protection électrique incorporée.

