



 sanibulle

WC suspendu

ÉLYSÉE

1490€  
TTC\*



\* Prix Public Conseillé

# SPÉCIFICATIONS PRODUIT

1490,00€ TTC\*

1 241,67 € HT\*

Modèle Elysée suspendu | GTIN 3770038335012

- ✓ Cuvette sans bride et émail haute qualité.
- ✓ Ouverture/fermeture automatique du siège et du couvercle.
- ✓ Descente et amortie du siège et du couvercle.
- ✓ Chasse d'eau automatique (si installée avec Bâtisupport Sanibulle).
- ✓ Abattant antibactérien.
- ✓ Stérilisation par UV de l'eau de lavage pour une utilisation sans bactéries.
- ✓ Désodorisation avec son système de purification active de l'air.
- ✓ Double fonction de lavage (lavage arrière et intime).
- ✓ Buse autonettoyante.
- ✓ Nettoyage oscillant avec une large amplitude pour une efficacité optimale.
- ✓ Pression et position de la buse réglable.
- ✓ Lavage à l'eau chaude avec système de chauffe instantané, température réglable.
- ✓ Jets massant.
- ✓ Jets fonction SPA (eau chaude/froide alterné).
- ✓ Chauffage du siège réglable.
- ✓ Séchage à l'air chaud.
- ✓ Télécommande.
- ✓ Bouton latéral de commande.
- ✓ Détecteur de présence.
- ✓ Éclairage de nuit à LED.
- ✓ Fonction intelligente d'économie d'énergie.

GARANTIE  
3  
ans



# CONTENU DU PRODUIT



- ✓ 1 WC ÉLYSÉE
- ✓ 1 Télécommande manuelle pour toutes les fonctions avec support mural.
- ✓ Set de fixation.

# INSTALLATION

## WC SURÉLEVÉES

Normes : CE, EN1717, EN997:2018, ROHS 2.0

### Dimensions produit :

L.605 X L.400 X H.425 mm (poids 42 Kg)

### Dimensions emballage :

L.695 x L.475 x H.490 mm (poids 45 Kg)

### Raccord eau :

Direct sur réseau.  
Pression 1 à 7 bars.

### Chasse d'eau automatique

(si installation avec le bâti support Sanibulle).

Résistance à la charge : 300 Kg.

Consommation d'eau :  
de 30 à 75 ml/minute.



Dimensions télécommande  
4 Boutons : 5 x 5 x 2 cm.

Dimensions télécommande :  
20 x 5 x 2.5 cm.

Température de l'eau  
réglable sur 6 niveaux.

Température de la lunette  
réglable sur 4 niveaux.

Température du séchage  
réglable sur 6 niveaux.

Pression d'eau de lavage  
réglable 5 niveaux.

Voltage : 220-240V, 50-60 Hz, Puissance nominale 1160W.  
Protection électrique incorporée.

# PLAN DIMENSIONS & RACCORDEMENT

Ce plan est destiné aux installateurs et bureaux d'études pour intégration chantier.

